

TSA承認(米国運輸保安局)承認のコンビネーションロック 設定方法

このロックはTSA(米国運輸保安局)承認の設計です。

手荷物の検閲が必要な際、TSAは特別なアクセスコードにより、ロックや鞆を壊すことなく開錠、再施錠を行うことができます。

◇コンビネーションロックの設定

このTSA(米国運輸保安局)承認のコンビネーションロックはご購入時「0-0-0」で開錠されるようセットされています。

ダイヤルはいつでも自由に設定できます。次のステップに従い、ダイヤルを設定してください。

※ 設定した番号は別の場所に控えておかれることをお勧めいたします。

(本体一体型)



- ① ラゲージを開けて、フレーム部にある(1)のボタンを押し込みます。
- ② (1)のボタンをカチッと音がするまで押し込んで、ダイヤルを好みの番号に設定ください。
- ③ (2)の開閉ボタンをカチッと音がするまで押し込むと、ロックは設定されます。

以上で設定完了です。

- ① (1)のボタンを押し込みます。
- ② (1)のボタンを押し込みながら、ダイヤルを好みの番号に設定ください。
- ③ (1)が元の位置に戻り、(2)の開錠ボタンをスライドさせるとロックは設定されます。

以上で設定完了です。

